

DALTA.08



Встраиваемый в потолок светильник

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской	Цвет корпуса: Металлик	Стекло: Закаленное стекло толщиной 8 мм
Угол рассеивания: 5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×60°, 15°×30°, 25°×10°	Напряжение питания: 12 В, 24 В, 220 В	Фронтальная крышка: Нержавеющая сталь
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB	Класс электрозащиты: Класс I, Класс III	
Система управления: On/Off, DMX-512	Пылевлагозащита: IP67	
Рабочая температура: −40°С ~ +50°С	Масса: 0.85 – 1.5 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
CL400290	DALTA.08 3.5W 12V/220V IP67 SINGLE TYPE 1	3.5 Вт	Ø110×69	12 В, 220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×10°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB	0.85
CL400295	DALTA.08 3.5W 12V IP67 RGB TYPE 1	3.5 Вт	Ø110×69	12 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×10°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB	0.85
CL400300	DALTA.08 6W 12V/220V IP67 SINGLE TYPE 1	6 Вт	Ø110×69	12 В, 220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×10°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB	0.85
CL400305	DALTA.08 6W 12V IP67 RGB TYPE 1	6 Вт	Ø110×69	12 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×10°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB	0.85
CL400310	DALTA.08 12W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 2	12 Вт	Ø130×84	12 В, 24 В, 220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 25°×10°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB	1
CL400315	DALTA.08 12W 12V/24V IP67 RGB TYPE 2	12 Вт	Ø130×84	12 В, 24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 25°×10°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB	1
CL400320	DALTA.08 16W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 3	16 Вт	Ø150×86	12 В, 24 В, 220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB	1.5
CL400325	DALTA.08 16W 12V/24V IP67 RGB TYPE 3	16 Вт	Ø150×86	12 В, 24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB	1.5