

FORUS.01 SIZE 4



Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения. Мультичип 4 в 1 RGB+W Tunable White с управлением DMX-512.

Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Угол рассеивания:

2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5°×20°, 10°×70°, 15°×60°

Напряжение питания:

36 В, 220 В

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, RGBW, 1800K-6000K Tunable White

Пылевлагозащита:

IP66

Система управления:

On/Off, 1-10V, DALI, DMX-512

Масса:

6 кг

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

кронштейн

шайба-основание

крепление на опору

крепление к опоре

обхватывающий кронштейн

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL200090	FORUS.01 60W 220V IP66 SINGLE SIZE 4	60 Вт	268×287×197	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	6
FL200095	FORUS.01 60W 36V/220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 4	60 Вт	268×287×197	220 В, 36 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	6
FL200100	FORUS.01 60W 36V/220V IP66 DMX TWO WHITE 1800K - 6000K SIZE 4	60 Вт	268×287×197	220 В, 36 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	1800K-6000K Tunable White	6
FL200105	FORUS.01 75W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE 4	75 Вт	268×287×197	220 В, 36 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	6
FL200110	FORUS.01 75W 36V/220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 4	75 Вт	268×287×197	220 В, 36 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	6
FL200115	FORUS.01 75W 36V/220V IP66 DMX TWO WHITE 1800K - 6000K SIZE 4	75 Вт	268×287×197	220 В, 36 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	1800K-6000K Tunable White	6