

VERGE.57

IP65

IK08

Декоративный светильник для ландшафтного освещения

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской	Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL	Рассеиватель: Поликарбонат
Угол рассеивания: 120°	Напряжение питания: 220 В	
Цветовая температура: 3000K, 4000K, 6000K	Класс электрозащиты: Класс I	
Система управления: On/Off	Ударопрочность: IK08	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Пылевлагозащита: IP65	
	Индекс цветопередачи: CRI >80	
	Масса: 1.5 – 3.9 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
BR600820	VERGE.57 7W 365mm 220V IP65	7 Вт	Ø139×365	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	1.5
BR600825	VERGE.57 10W 750mm 220V IP65	10 Вт	Ø139×750	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	2.5
BR600830	VERGE.57 15W 1200mm 220V IP65	15 Вт	Ø200×1200	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	3.9