

FORUS.11



Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения. Мультичип 4 в 1 RGB+W.
Управление DMX-512 и RDM

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Цвет корпуса:

Черный, RAL
- Напряжение питания:

24 В, 36 В, 220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Пылевлагозащита:

IP66
- Масса:

2 – 8 кг
- Стекло:

Закаленное стекло 5 мм
- Угол рассеивания:

2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5°×20°, 10°×70°, 15°×60°
- Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, RGBW
- Система управления:

On/Off, 1-10V, DALI, DMX-512, RDM
- Рабочая температура:

–40°С ~ +50°С

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

SIZE 4

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL700425	FORUS.11 22W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	22 Вт	Ø157×226	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	2
FL700430	FORUS.11 30W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	30 Вт	Ø157×226	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	2
FL700435	FORUS.11 30W 220V IP66 RGBW 4in1 SIZE 1	30 Вт	Ø157×226	24 В, 220 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	2
FL700440	FORUS.11 35W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	35 Вт	Ø183×240	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	3.5
FL700445	FORUS.11 45W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	45 Вт	Ø183×240	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	3.5
FL700450	FORUS.11 60W 220V IP66 RGBW 4in1 SIZE 2	60 Вт	Ø183×240	36 В, 220 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	3.5
FL700455	FORUS.11 60W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	60 Вт	Ø225×272	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	6
FL700460	FORUS.11 75W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	75 Вт	Ø225×272	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	6
FL700465	FORUS.11 100W 220V IP66 RGBW 4in1 SIZE 3	100 Вт	Ø225×272	36 В, 220 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	6
FL700470	FORUS.11 120W 220V IP66 SINGLE SIZE 4	120 Вт	Ø284×307	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	8
FL700475	FORUS.11 150W 220V IP66 RGBW 4in1 SIZE 4	150 Вт	Ø284×307	36 В, 220 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	8
FL700480	FORUS.11 200W 220V IP66 RGBW 4in1 SIZE 4	200 Вт	Ø284×307	36 В, 220 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	8