

FORUS.29



Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения

Корпус:
Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:
2.5°, 6°, 9°, 12°, 12.5°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°,
5°×20°, 10°×60°, 10°×70°, 15°×30°, 15°×60°,
25°×45°

Цветовая температура:
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red,
Green, Blue, RGBW

Система управления:
On/Off, DMX-512

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
12 В, 24 В, 220 В

Класс электрозащиты:
Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:
IP66

Масса:
0.25 – 0.5 кг

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL701020	FORUS.29 3W 12V/24V SINGLE IP66 SIZE 1	3 Вт	Ø25×62	12 В, 24 В	20°, 30°, 45°, 60°, 25°×45°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.25
FL701025	FORUS.29 6W 12V/24V/220V SINGLE IP66 SIZE 2	6 Вт	Ø35×70	12 В, 24 В, 220 В	6°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.3
FL701030	FORUS.29 6W 12V/24V DMX-512 RGBW IP66 SIZE 2	6 Вт	Ø35×70	12 В, 24 В	20°, 45°, 60°, 15°×60°, 10°×60°	RGBW	0.3
FL701035	FORUS.29 10W 12V/24V/220V SINGLE IP66 SIZE 3	10 Вт	Ø50×86	12 В, 24 В, 220 В	2.5°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.5
FL701040	FORUS.29 10W 12V/24V DMX-512 RGBW IP66 SIZE 3	10 Вт	Ø50×86	12 В, 24 В	9°, 15°, 20°, 30°, 45°, 15°×60°	RGBW	0.5
FL701045A	FORUS.29 Сотовая решетка						