

TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

TYPE5

TERRY.01

POST TOP

IP65

IK08

Модульный светильник

Корпус:

Литой алюминий с полиэфирным порошковым покрытием

Угол рассеивания:

120°

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Ударопрочность:

IK08

Пылевлагозащита:

IP65

Индекс цветопередачи:

CRI >80

Масса:

3 – 10 кг

Стекло:

ПММА

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
MD100050	TERRY01 15W 220V IP65 POST TOP TYPE1 (1-module)	15 Вт	760×70×690	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	3
MD100055	TERRY01 12W 220V IP65 POST TOP TYPE2 (1-module)	12 Вт	745×70×690	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	4
MD100060	TERRY01 36W 220V IP65 POST TOP TYPE3 (3-module)	36 Вт	745×70×690	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	5
MD100065	TERRY01 36W 220V IP65 POST TOP TYPE4 (3-module)	36 Вт	720×632×560	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	8
MD100070	TERRY01 48W 220V IP65 POST TOP TYPE5 (4-module)	48 Вт	670×670×695	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	10