

7W

10W

15W

VERGE.57

IP65

IK08

Декоративный светильник для ландшафтного освещения

Корпус:

Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:

120°

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 6000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Ударопрочность:

IK08

Пылевлагозащита:

IP65

Индекс цветопередачи:

CRI >80

Масса:

1.5 – 3.9 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
BR600820	VERGE.57 7W 365mm 220V IP65	7 Вт	Ø139×365	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	1.5
BR600825	VERGE.57 10W 750mm 220V IP65	10 Вт	Ø139×750	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	2.5
BR600830	VERGE.57 15W 1200mm 220V IP65	15 Вт	Ø200×1200	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	3.9