

AURA.27



Линейный светильник для освещения ниш и арок

Корпус:

Литой под давлением алюминий,
покрытый порошковой краской

Цвет корпуса:

Черный, RAL

Угол рассеивания:

20°×60°, 30°×60°

Напряжение питания:

24 В

Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGBW

Класс электрозащиты:

Класс III

Система управления:

On/Off, DMX-512

Пылевлагозащита:

IP65

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Масса:

0,3 – 0,9 кг

| Артикул | Наименование | Мощность | Размеры, мм | Напряжение | Угол рассеивания | Цветовая температура | Масса, кг |
|----------|--|----------|-------------|------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| LN101485 | AURA.27 300mm 6W 24V IP65 SINGLE | 6 Вт | 300×17×44 | 24 В | 20°×60°, 30°×60° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 0.3 |
| LN101490 | AURA.27 300mm 6W 24V IP65 RGBW DMX-512 | 6 Вт | 300×17×44 | 24 В | 20°×60°, 30°×60° | RGBW | 0.3 |
| LN101495 | AURA.27 500mm 9W 24V IP65 SINGLE | 9 Вт | 500×17×44 | 24 В | 20°×60°, 30°×60° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 0.5 |
| LN101500 | AURA.27 500mm 9W 24V IP65 RGBW DMX-512 | 9 Вт | 500×17×44 | 24 В | 20°×60°, 30°×60° | RGBW | 0.5 |
| LN101505 | AURA.27 1000mm 18W 24V IP65 SINGLE | 18 Вт | 1000×17×44 | 24 В | 20°×60°, 30°×60° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 0.9 |
| LN101510 | AURA.27 1000mm 18W 24V IP65 RGBW DMX-512 | 18 Вт | 1000×17×44 | 24 В | 20°×60°, 30°×60° | RGBW | 0.9 |