

AMBRA.38

CYLINDER

IP65

Светильник для парков и открытых пространств

Корпус:

Литой алюминий, покрытый
полиэстерной порошковой краской

Угол рассеивания:

60°, 90°, 120°, Road Type: 150°×75°

Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Пылевлагозащита:

IP65

Индекс цветопередачи:

CRI >70

Масса:

4.1 – 4.5 кг

Крепление:

На опору Ø76 мм, на трос

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL701150	AMBRA.38 CYLINDER 50W 220V IP65 SINGLE TYPE 1	50 Вт	Ø400×450	220 В	60°, 90°, 120°, Road Type: 150°×75°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	4.5
PL701155	AMBRA.38 CYLINDER 50W 220V IP65 SINGLE TYPE 2	50 Вт	400×622×200	220 В	60°, 90°, 120°, Road Type: 150°×75°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	4.5
PL701160	AMBRA.38 CYLINDER 50W 220V IP65 SINGLE TYPE 3	50 Вт	400×524×299	220 В	60°, 90°, 120°, Road Type: 150°×75°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	4.1