




TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

TYPE5

TERRY.01

POST TOP

Модульный светильник

Корпус:
Литой алюминий с полиэстерным
порошковым покрытием

Угол рассеивания:
120°

Цветовая температура:
3000K, 4000K, 5000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Ударопрочность:
IK08

Пылевлагозащита:
IP65

Индекс цветопередачи:
CRI >80

Масса:
3 – 10 кг

Стекло:
ПММА

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
MD100050	TERRY01 15W 220V IP65 POST TOP TYPE1 (1_module)	15 Вт	760×70×690	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	3
MD100055	TERRY01 12W 220V IP65 POST TOP TYPE2 (1_module)	12 Вт	745×70×690	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	4
MD100060	TERRY01 36W 220V IP65 POST TOP TYPE3 (3_module)	36 Вт	745×70×690	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	5
MD100065	TERRY01 36W 220V IP65 POST TOP TYPE4 (3_module)	36 Вт	720×632×560	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	8
MD100070	TERRY01 48W 220V IP65 POST TOP TYPE5 (4_module)	48 Вт	670×670×695	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	10