

AMBRA.16



Уличный светодиодный светильник для освещения парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Угол рассеивания:

120°, Road Type, Рассеянный свет
- Цветовая температура:

3000K, 4000K
- Система управления:

On/Off
- Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Пылевлагозащита:

IP66
- Масса:

8 кг
- Крепление:

На опору до Ø76 мм
- Защита от перенапряжения:

10 кВ

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700645	AMBRA.16 50W 220V IP66	50 Вт	480×618	220 В	120°, Road Type	3000K, 4000K	8
PL700650	AMBRA.16 70W 220V IP66	70 Вт	480×618	220 В	120°, Road Type	3000K, 4000K	8
PL700655	AMBRA.16 90W 220V IP66	90 Вт	480×618	220 В	120°, Road Type	3000K, 4000K	8
PL700660	AMBRA.16 INDIRECT 30W 220V IP66	30 Вт	480×618	220 В	рассеянный свет	3000K, 4000K	8
PL700665	AMBRA.16 INDIRECT 40W 220V IP66	40 Вт	480×618	220 В	рассеянный свет	3000K, 4000K	8
PL700670	AMBRA.16 INDIRECT 50W 220V IP66	50 Вт	480×618	220 В	рассеянный свет	3000K, 4000K	8